



WP-211DS

SELECTOR AUTOMÁTICO 2X1 XGA/ AUDIO CON SALIDAS EN XGA Y CAT 5



DESCRIPCIÓN

- Alto Ancho de Banda - 300MHz (-3db)
- Compatible HDTV
- Conmutación Automática en Modo Espera - Podrá conmutar desde la entrada secundaria a la entrada primaria cuando detecte una señal
- Sistema Power Connect™ Solo una unidad por cada sistema, el transmisor o el receptor necesita conectarse a una fuente de alimentación. Todas las unidades del sistema deberán tener la prestación de Power Connect™
- Conexiones en Panel Frontal - Entradas Doble 15-pines HD y doble entradas 3.5mm
- Conexiones en Panel Trasero - Salidas en terminal de bloqueo para audio estéreo, control cierre por contacto, y RGBHV y par trenzado gráficos de video por ordenador.
- Entrada en Lazo - Entrada 1
- Control - Automatic or contact closure switching and output disconnect with LED status indicator
- Control ID Bit
- Rango del Sistema - CAT 5 hasta 100 metros (320')
- Cable Par Trenzado - UTP (par trenzado sin blindaje) tales como el CAT 5.
- Wall Plate - 3 niveles

ESPECIFICACIONES

El WP-211DS es un selector automático de 2-entradas para señales XGA y audio estéreo. Este podrá conmutar a la señal de entrada secundaria cuando desaparezca la entrada primaria o podrá ser conmutada por cierre de contacto. Salidas de video Dobles en RGBHV y par trenzado formato (Cat 5) en conectores con terminal de bloqueo.

ENTRADAS:	2 XGA con conectores HD15F; 2 audio estéreo desbalanceado con conectores de audio mini jack de 3.5 mm
SALIDAS:	1 XGA (RGBHV) con un terminal de bloqueo de 10 PINES; 1 XGA con un conector HD15F (entrada #1 en lazo); 1 audio estéreo desbalanceado con un conector con terminal de bloqueo de 8 PINES
MAX. NIVEL DE SALIDA:	VIDEO: 1Vpp (XGA); AUDIO: 4dBm
BANDWIDTH (-3DB):	VIDEO: 260MHz (XGA); AUDIO: 20kHz
GAN. DIF.:	0.05% (XGA)
FASE. DIF.:	0.1% (XGA)
FACTOR-K:	0.3% (XGA)
RELACIÓN S/N:	VIDEO: 74dB; AUDIO: 80dB
INTERFERENCIA (TODO HOSTIL):	VIDEO: -59dB @ 100MHz
CONTROLES:	Control remoto de cierre por contacto, conmutador selección de entrada por defecto, botón de ausencia en imagen
ACOPLAMIENTO:	VIDEO: DC; AUDIO: DC
AUDIO THD + RUIDO:	0.017%
AUDIO 2º ARMÓNICO:	0.005%
ALIMENTACIÓN:	12 VCC, 330mA
DIMENSIONES:	España y Bélgica: 15.1cm x 8.0cm x 3.84cm (5.95" x 3.15" x 1.51"), An, Al, Pro; Alemania: 15.1cm x 8.0cm x 3.84cm (5.95" x 3.15" x 1.51"), An, Al, Pro; Inglaterra: 15.1cm x 8.0cm x 3.84cm (5.95" x 3.15" x 1.51"), An, Al, Pro
PESO:	0.3 kg (0.67 lbs.) aprox