



KW-11

Transmisor/Receptor Inalámbrico Alta Definición



El KW-11T y el KW-11R es una combinación de transmisor y receptor en HDMI, de alta definición, inalámbrico para aplicaciones de interior sobre un rango de distancias cortas. El KW-11T convierte una señal HDMI dentro de una señal inalámbrica que la transmite al KW-11R. El KW-11R reconvierte la señal inalámbrica en HDMI. El KW-11-MD está certificado para aplicaciones médicas.

FEATURES

- Máx. Resolución - Resoluciones de video sin compresión hasta 1080p @60Hz.
- Certificado para Aplicaciones Médicas - Cumple la Normativa IEC 60601-1-2 (compatibilidad Electromagnética)
- Tecnología Robusta MIMO 5GHz .
- Link Muy Seguro AV - Mediante encriptación AES-128.
- Latencia Cero.
- Soporta HDMI. - EDID, CEC y HDCP.
- Rango de Transmisión - Hasta 12m (39 pies).
- No Necesita Línea de Visión Directa.
- Importante - KW-11 es un dispositivo inalámbrico y está sujeto a restricciones de certificación inalámbrica. Actualmente está certificado para su uso en varios países incluyendo los EE.UU. y la UE. Por favor, consulte con su oficina de ventas local para obtener más información sobre la certificación en su país.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	1 conector HDMI (KW-11T), antena interna (KW-11R).
SALIDA:	Antena interna (KW-11T), 1 HDMI sobre un conector HDMI (KW-11R).
RESOLUCIÓN EN VIDEO:	Hasta SXGA, 1080p.
FORMATOS DE AUDIO:	PCM, DTA, Dolby Digital.
POTENCIA DE TRANSMISIÓN:	>3dBm (KW-11T), >15dBm (KW-11R).
SENSIBILIDAD EN RECEPCIÓN:	-75dBm (KW-11T), -65dBm (KW-11R).
LATENCIA DEL SISTEMA:	<1ms.
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN EN RF:	5.1 a 5.9GHz.
RANGO DE TRANSMISIÓN SIN OBSTRUCCIÓN:	12m (39pies).
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC 700mA (KW-11T), 1.14A (KW-11R).
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F).
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F).
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación.
DIMENSIONES:	9.8cm x 2.9cm x 1.5cm (3.9" x 1.14" x 0.6") An, Pro, AI (KW-11T); 14.8cm x 9.7cm x 1.8cm (5.8" x 3.8" x 0.7") An, Pro, AI (KW-11R).
PESO:	0.48kg (1.1lbs) aprox. cada uno.
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación 5V CC USB, fuente de alimentación 5V CC, cable HDMI, soporte de receptor, cable alimentación mini USB a USB.

CONFIGURATIONS

KW-11-MD

Transmisor/Receptor Inalámbrico HD para Aplicaciones Médicas.

